



Einbauleuchte mikra 1 W
Recessed luminaire mikra 1 W



- kleine, leistungsstarke Leuchte mit 60° Reflektor, dimmbar
- für Innen und im geschützten Außenbereich einsetzbar, Schutzart IP 66
- zum Anschluss an 24 V mit integrierter Treiberelektronik
- Montage mit Federklemmbügel
- 30 mm Einbaubohrung
- in matt schwarz und silber metallic lieferbar
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Anschlusskabel 25 cm für freie Verdrahtung
- diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

- small, powerful lamp with 60 ° reflector, dimmable
- can be used indoors and in protected outdoor areas, protection class IP 66
- for connection to 24 V with integrated driver electronics
- assembly with spring clamps
- 30 mm mounting hole
- available in matt black and silver metallic
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- connection cable 25 cm for free wiring
- these lights contain a light source of energy efficiency class G



Art.-No.	Model	⚡	🏠	Watt	💡	⌀	CRI	📶	EEK
mikra									
10401.830	mikra silver	24 V DC	silver	1 W	☐ warm white, 3000 K	120 lm	>80	60°	G
10404.830	mikra black	24 V DC	black	1 W	☐ warm white, 3000 K	120 lm	>80	60°	G



Zubehör • accessories ▶ mikra 1 W			
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description
🔌	90333	nt 24/6 do	Netzteil 24 V, 6 W, IP 20 für innen, Einbau in UP-Dose mit Schraubklemmen, 42 x 43 x 21 mm Power supply 24 V 6 W, IP 20 for indoor applications, for mounting in pattress boxes + screw terminals, 42 x 43 x 21 mm
🔌	90315	nt 24/12	Netzteil 24 V, 12 W, IP 67, Einbau in UP-Dose, Ø 55 mm, H 24 mm Power supply 24 V, 12 W, IP 67, for mounting in pattress boxes, Ø 55 mm, H 24 mm
🔌	91008.1	DS 1009CS	Tast-/Funk-Dimmer CV, 8 A, 95 x 37 x 20 mm Touch/radio-controlled dimmer CV, 8 A, 95 x 37 x 20 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page ▶ 177