

mini-disc/quad-dot Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC

mini-disc/quad-dot accent light points 14 mm, 12 V DC







- mini-disc: 14 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- quad-dot: 10 x 10 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- kleines rundes (quadratisches) Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf den Seiten 179 - 180

- mini-disc: 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- quad-dot: 10 x 10 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- small round and elegant (square) design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- for RGB models see RGB controller on pages 179 - 180

Art.-No.	Model			Design
mini-disc 12 V				
50401.XXX.XX	md f	V4A/316L	12 V DC	○ Ø 25 mm
quad-dot 12 V				
50501.XXX.XX	qd	V4A/316L	12 V DC	□ 22 x 22 mm

Art.-No.		Watt	Φ	CRI	Art.-No.		
XXXX.827.XX	☐ warm white, 2700 K	0,25 W	14 lm	>80	XXXX.XXX.01	5 m PUR	🏠
XXXX.830.XX	☐ warm white, 3000 K	0,25 W	14 lm	>80	XXXX.XXX.02	10 m PUR	🏠
XXXX.850.XX	☐ cool white, 5000 K	0,25 W	16 lm	>80	XXXX.XXX.11	7 m Fbl	🏠
XXXX.099.XX	🌈 RGB	0,75 W	6 lm				

Zubehör • accessories ► mini-disc 12 V / quad-dot 12 V				
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description	Abmessungen • dimensions
	90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
	90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots	150 x 150 x 70 mm
Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page ► 176				



disc-dot Akzentlichtpunkt 20 mm, 12 V DC

disc-dot accent light point 20 mm, 12 V DC





- 20 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- markantes, wertiges Design, blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf den Seiten 179 - 180

- 20 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- striking, high quality design, dazzle-free, fascinating lighting effects
- for RGB models see RGB controller on pages 179 - 180

Art.-No.	Model			Design
disc-dot / quad-dot 45				
50701.XXX.XX	dd	V4A/316L	12 V DC	○ Ø 45 mm

Art.-No.		Watt	Φ	CRI	Art.-No.		
XXXX.827.XX	☐ warm white, 2700 K	0,25 W	14 lm	>80	XXXX.XXX.01	5 m PUR	🏠
XXXX.830.XX	☐ warm white, 3000 K	0,25 W	14 lm	>80	XXXX.XXX.02	10 m PUR	🏠
XXXX.850.XX	☐ cool white, 5000 K	0,25 W	16 lm	>80	XXXX.XXX.11	7 m Fbl	🏠
XXXX.099.XX	🌈 RGB	0,75 W	6 lm				



Zubehör • accessories ► disc-dot 12 V				
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description	Abmessungen • dimensions
	90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
	90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots	150 x 150 x 70 mm
Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page ► 176				

